

Topdec DP 3 naturweiß Decken-Dämmplatte

Eigenschaft	Kenngößen und Meßwerte	DIN
Material	Steinwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Anmerkung Q	-
Kaschierung	Sichtseite: Glasvlies naturweiß, leicht gewellt	
Anwendungsgebiet	DI (Innendämmung der Decke (unterseitig) oder ..., abgehängte Decken)	V 4108-10
Anwendungstyp	W-w	18 165
Euroklasse	A1 (nichtbrennbar)	EN 13 501
Baustoffklasse	A2 (nichtbrennbar)	4102-1
Schmelzpunkt	≥ 1000°C	4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, λ	0,035 W/mK	EN 13 162
Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)	035	18 165
Grenzabmaße für die Dicken, T	T4	EN 13 162
Temperaturverhalten	Verwendung bis 150 °C	-
Spezifische Wärmekapazität, c	0,84 kJ/(kg·K)	-
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl, μ	~ 1	EN 12 086
Strömungswiderstand, AF	≥ 15 kPa·s/m ²	EN 13 162
Anwendungshinweise	Für die unterseitige Wärmedämmung von Kellerdecken mit geringerem Anspruch an die Optik. Hinweis: Vorsichtig transportieren, nicht werfen (Sichtdeckenplatte), Trocken lagern. Direktbefestigung durch Klebe- oder Dübelmontage (Verlegehinweise und Zubehörempfehlung auf Anfrage).	

Lieferformen					
Dicke	R _D	Breite	Länge	m ² / Paket	m ² / Palette
mm	m ² K/W	mm	mm	m ²	m ²
100	2,90	580	1180	2,737	65,688
80	2,35	580	1180	3,422	82,128
60	1,75	580	1180	4,790	95,800
50	1,45	580	1180	5,475	131,400

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER-Vertriebszentren und ISOVER-Dialog zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.