

Beschreibung:

PAROC BLT 5 ist ein nicht brennbares Einblasdämmprodukt aus Steinwolle.

Anwendung:

PAROC BLT 5 ist für Holzbalken-, Betondecken, Dachböden und Drenpel in Neu- und Altbauten geeignet. Die Einblasdämmung wird maschinell mit Luftdruck offen aufgeblasen oder in Hohlräume eingeblasen. Die pneumatische Förderung des Materials spart Zeit und Kosten. Eine Einblasdämmung mit PAROC BLT 5 ist eine sehr wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Dämmung mit Dämmplatten oder -matten.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Einbaurohdichte

nicht brennbar

Schmelzpunkt

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl



0,038 W/m*K

ca. 45 - 50 kg/m³

gemäß Baustoffklasse A1

über 1000°C

1μ

Zulassung:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Z-23.11-211

Autorisierung:

PAROC BLT 5 darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die durch das Deutsche Institut für Bautechnik in der Zulassung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

Artikelnummer:

Art.Nr. 100 103

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH

Hastedter Heerstraße 283

28207 Bremen

Tel.: 0421 / 684 686 70

Fax: 0421 / 684 686 69

Mail: info@ecofibre.de

Web: <http://www.ecofibre.de>

Facebook: <https://www.facebook.com/ecofibre.de>

Twitter: https://twitter.com/#!/ECOFIBRE_DE

