

## Beschreibung:

ECOFIBRE Brandschutz ist ein nicht brennbares Brandschutzprodukt aus Steinwolle mit einem Schmelzpunkt über 1000°C.

## Anwendung:

ECOFIBRE Brandschutz eignet sich zur nachträglichen Brandschutzertüchtigung von Installationsschächten. Das Produkt ist nach Zulassung Z-23.11-1890 beim Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

## Einschränkungen:

ECOFIBRE Brandschutz ist maschinell trocken zu verarbeiten. Die Einblasdämmung muss in der vorgegebenen Einblasrohddichte raumausfüllend eingebaut werden. Bei hoher Belegungsdichte (Installationen) ist der höhere Wert der vorgegebenen Einblasrohddichte einzuhalten.

## Eigenschaften:

Einbaurohddichte  
nicht brennbar  
Schmelzpunkt  
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit



ca. 100 bis 160 kg/m<sup>3</sup>  
gemäß Baustoffklasse A1  
über 1000°C  
1/2  $\mu$   
0,040 W/m\*K

## Zulassung:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Z-23.11-1890

## Autorisierung:

ECOFIBRE Brandschutz darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben (Qualifikation Brandschutz) verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die durch das Deutsche Institut für Bautechnik in der Zulassung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

## Artikelnummer:

Art.Nr. 100 301

## ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH

Hastedter Heerstraße 283  
28207 Bremen  
Tel.: 0421 / 684 686 70  
Fax: 0421 / 684 686 69

Mail: [brandschutz@ecofibre.de](mailto:brandschutz@ecofibre.de)  
Web: <http://www.ecofibre.de/brandschutz>  
Facebook: <https://www.facebook.com/ecofibre.de>  
Twitter: [https://twitter.com/#!/ECOFIBRE\\_DE](https://twitter.com/#!/ECOFIBRE_DE)

